

**TRESS NOBEL®****Sprüh-/Spritzenschlauch für den Agrarbereich**

Dreischichtiger Schlauch aus Weich-PVC mit hochfester Polyester-Gewebeeinlage. Als Sprüh-/Spritzenschlauch für den Agrarbereich. Der **TRESS-NOBEL®** mit 40 bar ist ausgelegt für lange und andauernde Druckimpulsbelastungen. Die hochwertige PVC-Mischung zeichnet sich durch hohe Ozonbeständigkeit aus. Auch zum Fördern von Druckluft, Wasser, chemischen Substanzen geeignet.

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Standardlänge: 50 m, 100 m

Farbe: Blau

Aufbau

Decke: Weich-PVC

Einlage: Polyestergewebe

Seele: Weich-PVC, schwarz

Kennzeichnung: TRESS-NOBEL 40 BAR [Prod. Nr.]

Innen-Ø mm	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
8	3,25	40	120	56	0,151	10038-008
9	3,50	40	120	63	0,181	10038-009
10	3,50	40	120	70	0,195	10038-010
12	4,00	40	120	84	0,264	10038-012
16	4,00	40	115	112	0,331	10038-016
19	4,50	40	115	145	0,437	10038-019
25	5,00	40	90	210	0,622	10038-025

Alle technischen Angaben beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C.

Ganz sicher zuverlässig!