

**GruloLine****GruloJet 175****PU-Spülschlauch in 175 bar**

Der **GruloJet 175** ist ein thermoplastischer Spülschlauch mit einem Betriebsdruck bis 175 bar. Er ist geeignet für die Reinigungen im Hausanschlussbereich.

Die Auslieferung erfolgt beidseitig mit Einpressarmaturen DKR/AGR (IG/AG) BSP 60° Dichtkegel, selbstdichtend und Prüfzertifikat nach EN 10 204.3.1B.

Als Service bieten wir Ihnen gerne andere Anschlussmöglichkeiten!

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -40 °C bis +55 °C

Standardlänge: 80 m, 100 m, 120 m | andere Längen auf Anfrage

Farbe: Grün

Aufbau

Decke: Polyurethan, extrem schnitt- und abriebfest

Einlage: Zweifache Lage hochreißfeste, geflochtene Synthetikfasern

Seele: Thermoplastisches Elastomer

Kennzeichnung: Transferband [Ellipse G+L] GruloJet 175 [Ellipse G+L] DN [...] | WP 175 bar | BP 437 bar

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
9,7	3/8	3,15	175	437	90	0,132	10064-010

Ganz sicher zuverlässig!