



GrüloLine

GrüloPipe

Der Rohrreiniger

Der **GrüloPipe** bietet alle Vorteile eines hochwertigen Gummi-Hochdruckschlauches. Er ist extrem flexibel, abriebfest, druck- und ölbeständig. Mit einem Betriebsdruck von 250 bar eignet er sich hervorragend für den Einsatz an Spülmaschinen für die Reinigung von Kanalschächten. Auch für die notdürftige Kanalreinigung im Hausanschlussbereich ist der **GrüloPipe** gut einsetzbar.

Die Auslieferung erfolgt beidseitig mit Einpressarmaturen DKR/AGR (IG/AG) BSP 60° Dichtkegel, selbstdichtend und Prüfzertifikat nach EN 10 204.3.1B. Als Service bieten wir Ihnen gerne andere Anschlussmöglichkeiten!

Technische Merkmale in der Übersicht

Norm: EN 853 1 SN (R1 AT)

Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C

Standardlänge: 40 m, 60 m, 80 m, 100 m, 120 m, 240 m

Liefermöglichkeit: 40 m bis 240 m

Farbe: Schwarz

Aufbau

Decke: SBR, sehr glatt

Einlage: Hochzugfestes Stahldrahtgeflecht

Seele: SBR, schwarz, glatt

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
10	3/8	4,00	250	640	130	0,320	10550-009
13	1/2	4,00	250	640	180	0,420	10550-013
16	5/8	4,00	250	640	210	0,520	10550-016
19	3/4	4,00	200	600	240	0,710	10550-019



Ganz sicher zuverlässig!