



GrüloLine

GrüloJet 250 Performance

PU-Kanalspülschlauch in 250 bar

Der **GrüloJet 250 Performance** mit einem Druckträger aus zweifachen geflochtenen, hochreißfesten Synthetikfasern und einem thermoplastischen Kern garantiert Ihnen eine sehr gute Standzeit und verringert somit Ihre Betriebskosten. Er ist schwimmfähig, abrieb- und schnittfest und sehr flexibel. Durch seine extrem glatte Schlauchseele weist er einen geringeren Druckverlust gegenüber handelsüblichen Gummi-Kanalspülschläuchen auf. Die verbesserte Materialzusammensetzung gegenüber dem GrüloJet 250 garantiert eine hohe Verschleißfestigkeit.

Die Auslieferung erfolgt beidseitig mit Einpressarmaturen DKR/AGR (IG/AG) BSP 60° Dichtkegel, selbstdichtend und Prüfzertifikat nach EN 10 204.3.1B. Als Service bieten wir Ihnen gerne andere Anschlussmöglichkeiten!

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -40 °C bis +55 °C

Standardlänge: 200 m, 240 m

Farbe: Hellgrün

Aufbau

Decke: Polyurethan, extrem schnitt- und abriebfest

Einlage: Zweifache Lage hochreißfeste, geflochtene Synthetikfasern

Seele: Thermoplastisches Polymer

Kennzeichnung: - - GrüloJet 250 Performance - - DN [...] | WP 250 bar | BP 625 bar | [Datum]

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	BD bar	PD bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
25	1	5,85	250	625	150	0,650	10889-025

Ganz sicher zuverlässig!