



GrüloFreshAir EN

PVC Atemluftschlauch

Der **GrüloFreshAir EN** ist ein fünfschichtiger Atemluftschlauch aus Weich-PVC mit Gewebe aus Polyester von hoher Festigkeit. Er verbindet Benutzungskomfort mit der Möglichkeit, ihn unter extremen Bedingungen einzusetzen. Der **GrüloFreshAir EN** ist beständig gegen Öl, Fett, Kohlenwasserstoffe und Farbe. Weiterhin zeichnet er sich durch eine ausgezeichnete dimensionsgerechte Stabilität aus und ist antistatisch ($<10^6 \Omega/m$).

Technische Merkmale in der Übersicht

Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C

Standardlänge: 50 m

Farbe: Grün

Aufbau

Decke: Weich-PVC, matt, grün **1**

Zwischenschicht: Weich-PVC **2 4**

Einlage: Polyester **3**

Seele: Weich-PVC, antistatisch, schwarz matt **5**



Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht/Meter kg	Artikel-Nr.
6	1/4	3,00	15	60	40	0,103	11135-006
10	3/8	3,00	15	60	65	0,148	11135-010

Ganz sicher zuverlässig!