



Saugkupplung mit Bund nach DIN 2817-3, ohne Halbschalen

Material: Aluminium

Dichtung: Nitrilkautschuk, schwarz (auch in weiß lieferbar)

Betriebsdruck: 16 bar

Material: Edelstahl

Dichtung: Viton

Betriebsdruck: 16 bar

Storz	KA mm	D mm	L mm	Bemerkung	Aluminium		Edelstahl	
					Gewicht/Stück kg	Artikel-Nr.	Gewicht/Stück kg	Artikel-Nr.
25-D	31	25	75	DN 25	0,110	21018-025-025-01	0,310	21018-025-025-13
52-C	66	50	95	DN 50	0,410	21018-052-050-01	1,030	21018-052-050-13
75-B	89	75	105	DN 80	0,700	21018-075-075-01	2,270	21018-075-075-13
100	115	100	195	DN 100	1,390	21018-100-100-01	-	-
110-A	133	100	145	DN 100	1,670	21018-110-100-01	4,490	21018-110-100-13
125	148	125	190	DN 125	2,340	21018-125-125-01	-	-
150	160	150	250	DN 150	3,610	21018-150-150-01	-	-

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Auch in Messing erhältlich.

Legende Storzkupplungen

KA = Knaggenabstand

D = Durchmesser Schlauchtülle, außen

L = Länge der Schlauchtülle

DN = Nennweite

SW = Schlüsselweite

Ganz sicher zuverlässig!