



Festkupplung mit Innengewinde drehbare Knagge

Auch in Messing erhältlich.

Material: Aluminium

Dichtung: Nitrilkautschuk, schwarz (auch in weiß lieferbar)

Betriebsdruck: 16 bar

Material: Edelstahl

Dichtung: Viton

Betriebsdruck: 16 bar

Storz	KA mm	IG Zoll	Aluminium		Edelstahl	
			Gewicht/Stück kg	Artikel-Nr.	Gewicht/Stück kg	Artikel-Nr.
52-C	66	1 1/4	0,470	21022-052-12-01	-	-
		1 1/2	0,460	21022-052-14-01	1,130	21022-052-14-13
		2	0,360	21022-052-20-01	0,980	21022-052-20-13
65	81	2	0,590	21022-065-20-01	-	-
		2 1/2	0,780	21022-065-24-01	-	-
		3	0,810	21022-065-30-01	-	-
75-B	89	2	0,740	21022-075-20-01	2,230	21022-075-20-13
		2 1/2	0,570	21022-075-24-01	1,480	21022-075-24-13
		3	0,760	21022-075-30-01	2,540	21022-075-30-13
90	105	3	0,700	21022-090-30-01	-	-
100	115	4	1,270	21022-100-40-01	-	-
110-A	133	3	1,790	21022-110-30-01	-	-
		4	1,460	21022-110-40-01	4,280	21022-110-40-13
125	148	4	1,590	21022-125-40-01	-	-
		5	2,270	21022-125-50-01	-	-
150	160	4	2,760	21022-150-40-01	-	-
		5	2,870	21022-150-50-01	-	-
		6	3,250	21022-150-60-01	-	-

Auf Wunsch: obige Teile mit Verriegelung

Legende Storzkupplungen

KA = Knaggenabstand

D = Durchmesser Schlauchtülle, außen

L = Länge der Schlauchtülle

DN = Nennweite

SW = Schlüsselweite

Ganz sicher zuverlässig!