



Festkupplung mit Außengewinde drehbare Knagge

Auch in Messing erhältlich.

Material: Aluminium

Dichtung: Nitrilkautschuk, schwarz (auch in weiß lieferbar)

Betriebsdruck: 16 bar

Material: Edelstahl

Dichtung: Viton

Betriebsdruck: 16 bar

Storz	KA mm	AG Zoll	Aluminium		Edelstahl	
			Gewicht/Stück kg	Artikel-Nr.	Gewicht/Stück kg	Artikel-Nr.
52-C	66	1 1/2	0,410	21023-052-14-01	-	-
		2	0,390	21023-052-20-01	1,100	21023-052-20-13
65	81	1 1/2	0,500	21023-065-14-01	-	-
		2	0,530	21023-065-20-01	-	-
		2 1/2	0,550	21023-065-24-01	-	-
		3	0,810	21023-065-30-01	-	-
75-B	89	2	0,780	21023-075-20-01	2,250	21023-075-20-13
		2 1/2	0,550	21023-075-24-01	1,480	21023-075-24-13
		3	0,960	21023-075-30-01	-	-
90	105	3	0,910	21023-090-30-01	-	-
100	115	3	0,870	21023-100-30-01	-	-
		4	1,590	21023-100-40-01	-	-
110-A	133	3	1,540	21023-110-30-01	-	-
		4	1,380	21023-110-40-01	3,860	21023-110-40-13
125	148	4	1,800	21023-125-40-01	-	-
		5	1,900	21023-125-50-01	-	-
150	160	4 1/2	2,610	21023-150-44-01	-	-
		5	2,540	21023-150-50-01	-	-
		6	3,840	21023-150-60-01	-	-

Legende Storzkupplungen

KA = Knaggenabstand

D = Durchmesser Schlauchtülle, außen

L = Länge der Schlauchtülle

DN = Nennweite

SW = Schlüsselweite

Ganz sicher zuverlässig!