



Blindkupplung mit Kette

Material: Aluminium

Dichtung: Nitrilkautschuk, schwarz (auch in weiß lieferbar)

Betriebsdruck: 16 bar

Material: Edelstahl

Dichtung: Viton

Betriebsdruck: 16 bar

Storz	KA mm	Aluminium			Edelstahl	
		Bemerkung	Gewicht/Stück kg	Artikel-Nr.	Gewicht/Stück kg	Artikel-Nr.
25-D	31	DIN 14 310	0,090	21030-025-01DIN	0,250	21030-025-13
32	44	-	0,130	21030-032-01	-	-
38	51	-	0,170	21030-038-01	0,500	21030-038-13
52-C	66	DIN 14 311	0,380	21030-052-01DIN	0,880	21030-052-13
65	81	-	0,460	21030-065-01	1,270	21030-065-13
75-B	89	DIN 14 312	0,560	21030-075-01DIN	1,340	21030-075-13
90	105	-	0,820	21030-090-01	-	-
100	115	-	0,960	21030-100-01	2,740	21030-100-13
110-A	133	DIN 14 313	1,340	21030-110-01DIN	3,650	21030-110-13
125	148	-	1,700	21030-125-01	4,610	21030-125-13
150	160	-	2,140	21030-150-01	7,130	21030-150-13
205	220	max. PN 10 bar	3,950	21030-205-01	-	-

Auch in Messing erhältlich.

Legende Storzkupplungen

KA = Knaggenabstand

D = Durchmesser Schlauchtülle, außen

L = Länge der Schlauchtülle

DN = Nennweite

SW = Schlüsselweite

Ganz sicher zuverlässig!