DATENBLATT

Grüning G+L Loske



# Blindkupplung
## mit Verriegelung

**Material:** Edelstahl
**Betriebsdruck:** 16 bar
**Temperaturbereich:** -20 °C bis +65 °C
**Dichtung:** NBR, schwarz
**Norm:** EN 14420-8

| NW Zoll | NW mm | Gewicht/Stück kg | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 40 | 0,290 | 21200-040-VA |
| 2 | 50 | 0,600 | 21200-050-VA |
| 2 1/2 | 65 | 0,760 | 21200-065-VA |
| 3 | 80 | 1,260 | 21200-080-VA |
| 4 | 100 | 1,680 | 21200-100-VA |

Ganz sicher zuverlässig!

**Grüning & Loske GmbH**
Magdeburger Str. 1 I D-30880 Laatzen/Hannover I Fon +49 (0) 51 02 - 91 99 - 01 I Fax +49 (0) 51 02 - 91 99 - 90 I info@gruelo.de I www.gruelo.de
Geschäftsführer: Dirk Loske I Sitz der Gesellschaft: D-30880 Laatzen I Handelsregister Nr. 8877 I Amtsgericht Hannover

Alle Angaben ohne Gewähr I Technische Änderungen vorbehalten I Abbildungen können von Lieferung abweichen

12/2020