DATENBLATT

Grüning G+L Loske



Saugkupplung
mit Schlauchstutzen und Verriegelung

Material: Aluminium
Betriebsdruck: 16 bar
Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C
Dichtung: NBR, schwarz
Norm: EN 14420-8

NW Zoll	NW mm	Für Schlauch mm	Gewicht/Stück kg	Artikel-Nr.
1 1/2	40	38	0,170	21201-040-038-AL
		40	0,200	21201-040-040-AL
		45	0,250	21201-040-045-AL
2	50	50	0,330	21201-050-050-AL*
		55	0,380	21201-050-055-AL
2 1/2	65	65	0,410	21201-065-065-AL*
		70	0,600	21201-065-070-AL
3	80	75	0,770	21201-080-076-AL*
		80	0,790	21201-080-080-AL
		90	0,850	21201-080-090-AL
4	100	100	1,330	21201-100-100-AL*
		105	1,030	21201-100-105-AL
		110	1,260	21201-100-110-AL

* mit Sicherungsband

Ganz sicher zuverlässig!

Grüning & Loske GmbH
Magdeburger Str. 1 I D-30880 Laatzen/Hannover I Fon +49 (0) 51 02 - 91 99 - 01 I Fax +49 (0) 51 02 - 91 99 - 90 I info@gruelo.de I www.gruelo.de
Geschäftsführer: Dirk Loske I Sitz der Gesellschaft: D-30880 Laatzen I Handelsregister Nr. 8877 I Amtsgericht Hannover

Alle Angaben ohne Gewähr I Technische Änderungen vorbehalten I Abbildungen können von Lieferung abweichen

11/2021