DATENBLATT

Grüning G+L oske



Saugkupplung
mit Schlauchstutzen und Verriegelung

Material: Edelstahl
Betriebsdruck: 16 bar
Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C
Dichtung: NBR, schwarz
Norm: EN 14420-8

NW Zoll	NW mm	Für Schlauch mm	Gewicht/Stück kg	Artikel-Nr.
1 1/2	40	38	0,490	21201-040-038-VA*
		40	0,520	21201-040-040-VA
2	50	50	0,930	21201-050-050-VA*
		55	0,870	21201-050-055-VA
2 1/2	65	65	1,050	21201-065-065-VA*
		70	1,250	21201-065-070-VA
3	80	75	2,270	21201-080-075-VA*
		80	2,280	21201-080-080-VA*
		90	2,040	21201-080-090-VA
4	100	100	3,310	21201-100-100-VA*
		110	1,260	21201-100-110-VA

* mit Sicherungsbund

Ganz sicher zuverlässig!

Grüning & Loske GmbH
Magdeburger Str. 1 I D-30880 Laatzen/Hannover I Fon +49 (0) 51 02 - 91 99 - 01 I Fax +49 (0) 51 02 - 91 99 - 90 I info@gruelo.de I www.gruelo.de
Geschäftsführer: Dirk Loske I Sitz der Gesellschaft: D-30880 Laatzen I Handelsregister Nr. 8877 I Amtsgericht Hannover

Alle Angaben ohne Gewähr I Technische Änderungen vorbehalten I Abbildungen können von Lieferung abweichen

11/2021