DATENBLATT



Festkupplung AG
mit Verriegelung

Material: Aluminium
Betriebsdruck: 16 bar
Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C
Dichtung: NBR, schwarz
Norm: EN 14420-8

NW Zoll	NW mm	Gewinde Zoll	Gewicht/Stück kg	Artikel-Nr.
1 1/2	40	G 1 1/2	0,160	21205-040-AL
2	50	G 2	0,300	21205-050-AL
2 1/2	65	G 2 1/2	0,470	21205-065-AL
3	80	G 3	0,610	21205-080-AL
4	100	G 4	0,870	21205-100-AL

Ganz sicher zuverlässig!

Grüning & Loske GmbH
Magdeburger Str. 1 I D-30880 Laatzen/Hannover I Fon +49 (0) 51 02 - 91 99 - 01 I Fax +49 (0) 51 02 - 91 99 - 90 I info@gruelo.de I www.gruelo.de
Geschäftsführer: Dirk Loske I Sitz der Gesellschaft: D-30880 Laatzen I Handelsregister Nr. 8877 I Amtsgericht Hannover

Alle Angaben ohne Gewähr I Technische Änderungen vorbehalten I Abbildungen können von Lieferung abweichen

12/2020